

SONY DWX System

Produkt: XLR-Aufstecksender DWT-P01

Beschreibung

Digitaler UHF Drahtlos Aufstecksender mit XLR Anschluss für die Audiosignalübertragung in höchster Qualität in kompakter Bauform bei geringem Gewicht.

Leistungsmerkmale

+48V Speisespannung für Kondensatormikrofone schaltbar, frei wählbare Übertragungsfrequenzen in 25 kHz Schritten, Impulsgenaue Audioübertragung da kein Componder genutzt wird, Senden von Metadaten (wie Sender-Name, Sender-Batteriestatus, Sendeleistungs-Indikator, Eingangsdämpfung, Audiofilter-Einstellung, Eingangspegel am analogen Mikrofoneingang), benötigte Übertragungsbandbreite pro Kanal max. 192 kHz, Gehäuse aus stoßfestem Aluminium, OLED Punktmatrix Display mit PowerSave Funktion Helligkeit dimmbar, Fernsteuerung aller relevanten Systemparameter über zusätzlichen 2.4 GHz Sendeweg bidirektional, alle Parameter einstellbar am Gerät per SET / + / - Taster oder per USB Tastatur (Anschlusskabel im Lieferumfang), Software Updates über USB Kabel (im Lieferumfang) und PC Software

Technische Daten

- Oszillatorart: quartzesteuerter PLL Synthesizer
- RF Übertragungsbereich je nach Kunden-Spezifikation 566 – 862 MHz
- Schaltbandbreite 72 MHz
- RF Leistungsabgabe 1mW / 10mW / 50mW wählbar
- Antenne: Wickelantenne ohne äußere Bauteile
- Modulationsverfahren digital $\pi/4$ QPSK ohne Componder (WiDIF-HP)
- Übertragungsbereich Audio linear 20Hz – 22kHz digital in 24Bit – 48kHz
- Dynamik mehr als 106 dB (A-bewertet) bei weniger als 0,03% T.H.D. Verzerrung
- Gerätelatenz max. 1.5ms, Systemlatenz max. 3.4ms vom Sender bis analoger Ausgang Empfänger inkl. AD-DA
- Eingang Mikrofon / Line umschaltbar
- Digitaler Low-Cut Filter 20 bis 220 Hz schaltbar
- Energiesparmodus Active / Sleep schaltbar
- Eingangsdämpfung 0 – 48 dB in 3dB Schritten (nur Mikrofoneingang)
- Eingangswiderstand 4.7 kOhm oder mehr
- Max. Eingangspegel: Mikrofon -22dBu (bei 0dB Dämpfung) Line +24dBu
- Funk-Fernsteuerung (Cross Remote) für alle systemrelevanten Parameter über separate Sendestrecke im 2.4 GHz Bereich (IEEE802.15.4 kompatibel) direkt durch den Empfänger oder durch abgesetzte Fernsteuereinheiten (wie RMU-01) per PC Software über LAN verbunden
- Power ON/OFF Schalter sperrbar
- Wahlweise Audioübertragung abhörsicher durch Verschlüsselung per Password oder SecureKey (56 Bit)

Anschlüsse

- Mikrofon Eingang XLR-3-31 type
- Mini USB Anschluss (Buchse)

Allgemein

Betriebsspannung 3V Gleichstrom (2x AA Batterien), Betriebsdauer mindestens 5 Stunden bei 25°C permanente Audioübertragung und 10mW Sendeleistung mit 2 Stück AA Alkaline Batterien, Betriebstemperatur 0° bis +50°C, Lagertemperatur -20° bis +60°C, Maße (BxHxT) 44 x 113 x 44 mm, Gewicht 245 g inkl. Batterien